

G182 RSD



G182 RSD

La llanta de tracción para servicios regionales.

CARACTERÍSTICAS

- Bloques de piso robustos
- Barras estabilizadoras en los hombros
- Compuestos de hule de gran resistencia en la banda de rodamiento

APLICACIÓN

SERVICIO REGIONAL

BENEFICIOS

- Ofrecen una mejor tracción
- Mantienen la rigidez del piso ayudando al desgaste uniforme para un mayor kilometraje antes de su renovación
- Proporciona protección adicional contra daños



DISEÑO	MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO		PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL		PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
			kg	psi	kPa	kg	psi	kPa	pulg.	mm								
G182 RSD	11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1120	528	294	22	318	120		