

SERVICIO REGIONAL

AGS®

Llanta radial direccional con capacidad para toda posición y uso en carretera que cumple con la verificación Smart Way™.

CARACTERÍSTICAS

- Exclusivo diseño de banda de rodamiento, optimizado con cinco costillas
- Hombros robustos
- Construcción radial con tres cinturones de acero

BENEFICIOS

- Proporciona una mejor distribución de carga, desgaste uniforme y mayor kilometraje
- Favorecen la estabilidad y firmeza en la toma de curvas
- Carcasa resistente que permite una excelente renovabilidad
- Garantía de fabrica por 5 años
- Garantía de renovación



By Goodyear:
Planta Colombia

● Posición recomendada

● Posición opcional



MEDIDA	RANGO DE CARGA	CARGA MÁXIMA EJE SENCILLO	PRESIÓN MÁXIMA EJE SENCILLO		CARGA MÁXIMA EJE DUAL		PRESIÓN MÁXIMA EJE DUAL		ANCHO DE RIN	ANCHO DE SECCIÓN	DIÁMETRO TOTAL	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	RPK	PROFUNDIDAD DE PISO	ESPACIO MÍNIMO ENTRE DUALES	VELOCIDAD
		Kg	psi	kPa	Kg	psi	kPa	pulg.	mm	mm	mm			mm	mm	km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	286	1059	495	309		14.2	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	286	1108	518	296		14.2	318	120

STEELMARK